





Räumdorne

Wobble Broaches



S = Sechskant - *hexagonal*

V = Vierkant - *square*

T = Torx

K = Kernbohrung (Idealmaß) - *core drilling*

Weitere Formen und Maße auf Anfrage - *other shapes and sizes available on request*

Bestell-Nr. order-nr.	d	l	l ₁	K	S / V / T
V805.015S	5	20			S1,5
V805.020S	5	20			S2
V805.0238S	5	20			S2,238
V805.025S	5	20			S2,5
V805.030S	5	20			S3
V805.035S	5	20			S3,5
V805.040S	5	20			S4
V805.050S	5	20			S5
V805.060S	5	20			S6
V808.010S	8	30	12	1,02	S1
V808.012S	8	30	12		S1,2
V808.013S	8	30	12	1,33	S1,3
V808.015S	8	30	12	1,53	S1,5
V808.020S	8	30	12	2,03	S2
V808.025S	8	30	12	2,53	S2,5
V808.028S	8	30	12		S2,8
V808.030S	8	30	12	3,05	S3
V808.0317S	8	30	15	3,25	S3,175
V808.035S	8	30	15		S3,5
V808.040S	8	30	15	4,05	S4
V808.045S	8	30	15		S4,5
V808.0476S	8	30	15	4,8	S4,76
V808.050S	8	30	15	5,1	S5
V808.055S	8	30	15		S5,5
V808.060S	8	30	15	6,1	S6
V808.0635S	8	30	15	6,45	S6,35
V808.070S	8	30	15		S7
V808.080S	8	30	15		S8

Bestell-Nr. order-nr.	d	l	l ₁	K	S / V / T
V808.090S	8	30	15		S9
V808.0952S	8	30	15		S9,52
V808.100S	8	30	15		S10
V808.06T	8	30	10	1,3	T6
V808.07T	8	30	10		T7
V808.08T	8	30	10	1,77	T8
V808.09T	8	30	10		T9
V808.10T	8	30	15	2,07	T10
V808.15T	8	30	15	2,44	T15
V808.20T	8	30	15		T20
V808.25T	8	30	15		T25
V808.30T	8	30	15		T30
V808.40T	8	30	15		T40
V808.45T	8	30	15		T45
V828.015S	8	28	12		S1,5
V828.020S	8	28	12		S2
V828.025S	8	28	12		S2,5
V828.030S	8	28	12		S3
V828.035S	8	28	12		S3,5
V828.040S	8	28	12		S4
V828.050S	8	28	12		S5
V828.060S	8	28	12		S6
V828.080S	8	28	12		S8
V828.100S	8	28	12		S10
V828.120S	8	28	12		S12
V828.07T	8	28	12		T7
V828.20T	8	28	12		T20

Alle Räumdorne auch TIN / ALTIN beschichtet lieferbar, auch lieferbar in ASP oder HM
All broaches available TIN / ALTIN coated, also available in ASP or HM





7.2 - 2 Räumdorner Wobble Broaches

7 Räumhalter, Räumdorner Broaching Heads, Wobble Broaches

BRITSCH
Spannzeuge GmbH

Räumdorner

Wobble Broaches



S = Sechskant - *hexagonal* V = Vierkant - *square* T = Torx K = Kernbohrung (Idealmaß) - *core drilling*
Weitere Formen und Maße auf Anfrage - *other shapes and sizes available on request*

Bestell-Nr. order-no.	d	l	l ₁	K	S / V / T
V812.015S	12	40	15		S1,5
V812.020S	12	40	15	2,03	S2
V812.025S	12	40	15	2,53	S2,5
V812.030S	12	40	15	3,05	S3
V812.0317S	12	40	15		S3,17
V812.035S	12	40	15		S3,5
V812.040S	12	40	15	4,05	S4
V812.0476S	12	40	18		S4,76
V812.050S	12	40	18	5,1	S5
V812.055S	12	40	18		S5,5
V812.060S	12	40	18	6,1	S6
V812.635S	13	41	19	6,45	S6,35
V812.070S	12	40	18	7,1	S7
V812.0793S	12	40	18		S7,93
V812.080S	12	40	18	8,1	S8
V812.090S	12	40	18		S9
V812.095S	12	40	18		S9,5
V812.0952S	12	40	18	9,6	S9,52
V812.100S	12	40	18	10,15	S10
V812.110S	12	40	18	11,15	S11
V812.120S	12	40	18	12,15	S12
V812.127S	12	40	18	12,85	S12,7
V812.130S	12	40	18	13,2	S13
V812.140S	12	40	18	14,2	S14
V812.150S	12	40	18	15,2	S15
V812.170S	12	40	18	17,2	S17
V812.190S	12	40	18	19,2	S19
V812.200S	12	40	18	20,3	S20
V812.220S	12	40	18	22,3	S22

Bestell-Nr. order-no.	d	l	l ₁	K	S / V / T
V812.270S	12	40	18	27,3	S27
V812.320S	12	40	18	32,5	S32
V812.06T	12	40	18	1,3	T6
V812.07T	12	40	18		T7
V812.08T	12	40	18	1,77	T8
V812.09T	12	40	18		T9
V812.10T	12	40	18	2,07	T10
V812.15T	12	40	18	2,44	T15
V812.20T	12	40	18	2,86	T20
V812.25T	12	40	18	3,28	T25
V812.30T	12	40	18	4,07	T30
V812.40T	12	40	18		T40
V812.45T	12	40	18	5,68	T45
V812.50T	12	40	18	6,5	T50
V812.55T	12	40	18	8,1	T55
V812.60T	12	40	18	9,57	T60
V855.025S	12	55			S2,5
V855.030S	12	55			S3
V855.040S	12	55			S4
V855.050S	12	55			S5
V855.060S	12	55			S6
V855.070S	12	55			S7
V855.080S	12	55			S8
V855.100S	12	55			S10
V855.120S	12	55			S12
V855.130S	12	55			S13
V855.140S	12	55			S14

Alle Räumdorner auch TIN / ALTIN beschichtet lieferbar, auch lieferbar in ASP oder HM

All broaches available TIN / ALTIN coated, also available in ASP or HM

Achtung S19 und größer - keine Gewährleistung!

Nur geeignet für leicht zerspanbare Materialien, große Vorbohrungen oder bei Einsatz mit Pressen

Attention S19 and larger - no warranty!

Only suitable for materials easy to cut, large pilot holes or use with presses